



Revisione N° 1

Data 01/08/2016

Pag. 1 di

SCHEDA TECNICA

SILICONE SPRAY

1. Settore di applicazione

Il prodotto silicone spray ha molteplici settori di applicazione che variano dal settore della lubrificazione di cerniere, porte scorrevoli, chiusure di finestre, ecc... all'impermeabilizzazione di parti metalliche, in gomma, cablaggi elettrici. È inoltre in grado di proteggere dalla corrosione, elimina attriti e cigolii.

2. Descrizione

Miscela di solventi alifatici con l'aggiunta di siliconi. Il propellente è una miscela composta da propano e butano. La presenza di un'ottima percentuale di siliconi all'interno della miscela garantisce una maggiore durata del velo sulle parti trattate fornendo e garantendo ottime rese in lubrificazione e protezione dalla corrosione.

3. Caratteristiche tecniche

ASPETTO	aerosol;
COLORE	liquido incolore;
DENSITA'	0,75 Kg/l;
INFIAMMABILITA'	estremamente infiammabile;
PROPELLENTE	GPL
CONFEZIONE	200ml x 12 pz

4. Uso

La formula senza grasso aiuta a evitare che la sporcizia si appiccichi in breve tempo allo strato lubrificante, come avviene quando si usano grassi o normali oli minerali. L'azione lubrificante degli spray al silicone resta efficace entro un campo di temperature più esteso sia in alto che in basso rispetto a quella di prodotti spray basati sul petrolio. Tale campo per il lubrificante al silicone varia tra -40°C e +204°C. Può servire molto bene anche per impedire alla neve di attaccarsi alle pale, cucchiaini o lamine dei dispositivi spazzaneve, alla superficie degli sci, ecc. Agitare la bomboletta spray e spruzzare il prodotto a una distanza di circa 20cm sulle parti da trattare. Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione.

STAC PLASTIC Spray srl Via E. De Nicola, 9-11 - 10036 Settimo T.se (TO) ITALIA

Tel . +39.011/897.75.66 r.a. - Fax +39.011/897.74.91

[Http://www.stacplastic.com](http://www.stacplastic.com) E-mail: stacplas@stacplastic.com

C.C.I.A.A. n° 827376 - TRIB. TO. n° 3377/95

Cap. Sociale 180.000.000 I.v. - P.IVA IT 06965730010



Revisione N° 1

Data 01/08/2016

Pag. 2 di

Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata.

Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.