

Modèle

GS108D

8 ports Gigabit

Commutateur de bureau





Caractéristiques

- Conforme aux normes IEEE802.3i/u/x/ab/az • 8 ports Ethernet
- 10/100/1 000 Mbps • Économise de l'énergie lorsque les ports ou les connexions sont inactifs • L'architecture de commutation non bloquante permet une vitesse filaire maximale transfert et filtrage de paquets
- Distance de transmission maximale de 170 m, 70 % plus longue que la norme • Le tampon de paquets empêche la perte de paquets et améliore les performances • Prend en charge le montage mural pour économiser de l'espace

Caractéristiques

modèle du produit		GS108D
Protocole de normes		IEEE 802.3, 802.3i/u/x/ab
Ethernet		8 × ports 10/100/1000 Mbps (négociation automatique, Auto-MDI/MDIX)
Médias réseau		10Base-T : Cat 3, 4, 5 ou supérieur UTP (≤170 m)
		100Base-TX : Cat 5 ou supérieur UTP (≤170 m)
		1000Base-TX : Cat 5 ou supérieur UTP (≤170 m)
Méthode de transfert		Stockage et transfert
Tableau des adresses MAC		8K
Capacité de commutation		16 Gbit/s
Taux de transfert de paquets		11,9 Mbit/s
Tampon de paquets		4 Mbits
Cadre géant		15 000 octets
Indicateurs LED	REP	Allumé : sous tension
		Éteint : pas d'alimentation
	Lien	Allumé : la connexion de liaison 10/100/1000M est normale
		Clignotant : la transmission des données est normale
		Désactivé : échec de liaison
Taille du produit		138 × 61,5 × 24 mm (5,43 × 2,42 × 0,94 pouces)
Tension d'entrée		C.C 5 V/0,55 A.
Environnement		Température de fonctionnement : 0 ~ 40
		Température de stockage : -40 ~ 70
		Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % sans condensation
		Humidité de stockage : 5 % ~ 95 % sans condensation