

## Extender console KVM VGA USB via cavo UTP Cat5 a lungo raggio - 304 m

Product ID: SV565UTPUL



Questo extender della console KVM VGA USB a lungo raggio consente di controllare un server, un computer o più computer (connessi tramite switch KVM) via cavo UTP standard Cat5 o Cat6, a distanze fino a 300 m. È possibile utilizzare la tastiera e il mouse USB esistenti, insieme al monitor, per accedere sia alla sala server che al computer in ufficio, risparmiando così spazio ed evitando di dover utilizzare una console remota dedicata. In questo modo è possibile passare dalla visualizzazione delle workstation alla visualizzazione KVM e viceversa dalla postazione remota. Progettato per offrire un funzionamento affidabile a lungo termine, l'extender della console KVM VGA USB SV565UTPUL a lungo raggio è coperto da 3 anni di garanzia StarTech.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Macchine a controllo remoto e sistemi di monitoraggio di sicurezza
- Consente di monitorare dispositivi controllati da remoto tramite computer in industrie o magazzini
- Utilizzo di uno o più server in una sala server dedicata da una postazione remota
- Consente a due utenti di condividere un PC o KVM

## Features

- Supporto dell'alta risoluzione: fino a 1920x1200 (WUXGA)/1600x1200 (UXGA)
- Unità locale e remota incluse nel kit
- La modalità di compatibilità consente di passare i comandi di scelta rapida ai KVM StarView collegati
- La funzione Limite risoluzione massima consente di limitare la risoluzione per impedire il superamento delle specifiche del display connesso
- I computer USB sono supportati nelle postazioni host e remote (tastiera e mouse USB necessari per la console remota)
- Supporta il passaggio automatico tra utenti host e remoti o controllo dedicato
- Compatibile con cavi UTP Cat5, 5e o 6
- Tasti di scelta rapida intuitivi
- Equalizzatore (nitidezza) controllato tramite tasti di scelta rapida, regolazione del guadagno (luminosità) e RGB Skew
- Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)
- PS/2 e USB del PC host supportati via cavo KVM USB o PS/2 adatto (incluso tipo USB)

|                                |                                     |                                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                | Warranty                            | 3 Years                                                                            |
|                                | Audio                               | No                                                                                 |
|                                | Cavi inclusi                        | Sì                                                                                 |
|                                | Interfaccia PC                      | USB                                                                                |
|                                | Montaggio a rack                    | No                                                                                 |
|                                | Multimonitor                        | 1                                                                                  |
|                                | Porte KVM                           | 2                                                                                  |
|                                | Tipo video PC                       | VGA                                                                                |
| <b>Prestazioni</b>             | Controllo IP                        | No                                                                                 |
|                                | Distanza di trasferimento max       | 300 m (984 ft)                                                                     |
|                                | MTBF                                | 164000 Ore                                                                         |
|                                | Risoluzioni analogiche massime      | UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200                                                |
|                                | Supporto selezione porte            | Pulsante e tasti di scelta rapida                                                  |
|                                | Widescreen supportato               | Sì                                                                                 |
| <b>Connettore/i</b>            | Altre Interfacce                    | 2 - RJ-45 Femmina                                                                  |
|                                | Connettori host                     | 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina                                    |
|                                | Interfacce console                  | 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina                                    |
|                                |                                     | 4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina                                           |
| <b>Software</b>                | Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required                                    |
| <b>Note/requisiti speciali</b> | Nota                                | Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso) |
| <b>Indicatori</b>              | Indicatori LED                      | 2 - Indicatore locale                                                              |
|                                |                                     | 2 - Indicatore remoto                                                              |
| <b>Alimentazione</b>           | Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso                                                              |
|                                | Consumo energetico                  | 18                                                                                 |
|                                | Corrente di uscita                  | 1.5A                                                                               |
|                                | Corrente ingresso                   | 0.8A                                                                               |
|                                | Tensione di uscita                  | 12 DC                                                                              |
|                                | Tensione ingresso                   | 110V-240V AC                                                                       |
|                                | Tipo presa                          | M                                                                                  |
|                                | Tipo punta centrale                 | Positivo                                                                           |
| <b>Ambientale</b>              | Temperatura d'esercizio             | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)                                                        |

|                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)                                                                                                                                                                                               |
|                                   | Umidità                      | 0~80% RH                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>    | Altezza prodotto             | 0.8 in [20 mm]                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | Colore                       | Nero                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Larghezza prodotto           | 6.2 in [157 mm]                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | Peso prodotto                | 22 oz [622 g]                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | Profondità prodotto          | 2.8 in [70 mm]                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | Tipo enclosure               | Acciaio                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Informazioni confezione</b>    | Peso spedizione (confezione) | 3 lb [1.4 kg]                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contenuto della confezione</b> | Incluso nella confezione     | 2 - Extender KVM (1 x locale, 1 x remoto)                                                                                                                                                                                   |
|                                   |                              | 2 - Cavi KVM VGA USB 2 in 1                                                                                                                                                                                                 |
|                                   |                              | 1 - Piedini in gomma                                                                                                                                                                                                        |
|                                   |                              | 1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda |
|                                   |                              | 1 - Manuale utente                                                                                                                                                                                                          |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.