

SCHEDA TECNICA

Degrippante spray

1. Settore di applicazione

Su organi meccanici in movimento e fissi. Agisce come sbloccante in presenza di ruggine su colonnine ed elementi avvitati.

2. Descrizione

Miscela polifunzionale di oli minerali e vegetali, antiossidanti ed acidi organici. Sblocca giunti filettati, bulloni, raccordi, collari a vite. Lubrifica, protegge dalla ruggine tutte le parti trattate.

3. Caratteristiche tecniche

Grazie alla sua formulazione permette un elevato potere lubrificante su tutte le parti trattate, genera un film protettivo antiossidante, ha ottimo potere penetrante e sbloccante.

- CONFEZIONE: aerosol;
- COLORE : giallo ambra trasparente;
- DENSITA': 0.80 g/cc. (+/- 0,04), a 21 °C (fase liquida)
- PROPELLENTE : gpl

4. Uso

Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti interessate mantenendo la bombola in posizione verticale. Se necessario inserire la cannuccia nel tastino erogatore. Lasciare agire qualche istante.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione.

Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata.

Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.